



DISUASORES.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

DPT260-280

230-24V \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC





DISUASORES.

**G:B:D:**  
CREATIVE AUTOMATIONS

**DPT260-280**

**230-24V** \*PRODUCTO TAMBIÉN  
DISPONIBLE A 115 VAC

Disuasores automáticos de 230Vac con tecnología hidráulica o electromecánica.

#### FÁCIL INSTALACIÓN

La motorización está siempre integrada y están listos para ser instalados en sus cajas de cimentación.

#### SILENCIOSO Y ROBUSTO

Motores especiales y equilibrados para un funcionamiento silencioso, espesores del cilindro de 4 a 6 mm y diámetros de 275 mm. Entre los más robustos de su categoría.

#### PERFORMANTE

Hechos con motores especiales para ser más rápidos y durables en el tiempo.

#### TECNOLÓGICO Y SEGURO

Disponibles con una larga oferta de opciones como el sensor para el semáforo, el kit E.F.O. para el cierre rápido de emergencia y mucho más.

#### DESIGN

Elegante, con corona a Led integrada, barnizado en polvo y personalizable bajo pedido con todos los colores, o incluso realizado en acero INOX cepillado.



DESCARGAR  
MÁS INFO



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	<b>T260 EM</b>	<b>T260</b>	<b>T280</b>
Uso	<b>RESIDENCIAL</b>	<b>INTENSIVO</b>	<b>INTENSIVO</b>
Frecuencia de uso	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
Alimentación del motor	<b>230Vac - 50/60Hz</b>	<b>230Vac - 50/60Hz</b>	<b>230Vac - 50/60Hz</b>
Potencia absorbida	<b>250 W</b>	<b>2,2 - 3,4 A</b>	<b>2,2 - 3,4 A</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>	<b>IP67</b>	<b>IP67</b>
Resistencia a impactos sin deformación	<b>30.000 J</b>	<b>40.000 J</b>	<b>40.000 J</b>
Resistencia a la rotura	<b>150.000 J</b>	<b>250.000 J</b>	<b>250.000 J</b>
Tiempo de apertura/cierre	<b>5 s.</b>	<b>2,4 - 4 s.</b>	<b>3 - 5 s.</b>
Diametro cilindro	<b>273 mm</b>	<b>273 mm</b>	<b>273 mm</b>
Carrera cilindro	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>800 mm</b>
Espesor cilindro	<b>4 mm</b>	<b>6 mm</b>	<b>6 mm</b>
Temperatura de funcionamiento	<b>-20°C +60°C</b>	<b>-40°C +70°C</b>	<b>-40°C +70°C</b>

**DIMENSIONES**

