









# **MINNOW**

230V \*PRODUCTO TAMBIÉN DISPONIBLE A 115 VAC

на**s**та **500**кg

Motorreductor electromecánico irreversible de 230 Vac para cancelas correderas de medianas dimensiones y peso (hasta 500 Kg). Para uso residencial.

### FÁCIL INSTALACIÓN

Central de mando en óptima posición para el instalador.

### SILENCIOSO Y ROBUSTO

Realizado con engranajes en acero y de precisión para un movimiento silencioso y robusto.

#### **PERFORMANTE**

Pequeño pero fuerte. Una mecánica muy robusta.

### TECNOLÓGICO Y SEGURO

Central de mando con receptor de radio incorporado. Un producto sencillo y de uso rápido.

#### DESIGN

El más compacto de su categoría.








## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	MINNOW 500
Uso	RESIDENCIAL
Frecuencia de uso	40%
Alimentación del motor	230Vac - 50/60Hz
Potencia absorbida	250W
Grado de protección	IP44
Velocidad puertas	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Par máx.	12 Nm
Par nominal	10 Nm
Regulación del par	ELECTRÓNICA
Regulación de la velocidad	NO
Peso máx. puerta	500 Kg
Temperatura de funcionamiento	-20°C +60°C
Protección térmica	140°C
Tipo de lubricación	GRASA GBD PH-02
Peso del operador	8,2 Kg



#### **DIMENSIONES**

