

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	BRICKSUN - EWSETX16BRICKSUN
Fréquence	433.920 MHz
ISM Gamme de fréquences européenne	433.05 MHz - 434.79 MHz
Porteur rayonné (E.R.P.)	0 dBm
Modulation	Digital 00K (ON-OFF Keyng)
Dimensions	46x135x12 mm
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Nombre de canaux	16
Type de transmission	Bidirectionnelle



Chaque canal peut contrôler un ou plusieurs groupes d'automatismes différents. Le canal 0 est une commande séquentielle de tous les canaux.

PRODUITS COMPATIBLES

bidirectionnelles Moteurs Runner REB, Runner REB-B

LÉGENDE DES SYMBOLES DES SYMBOLES

Monté stop

Descente

Sélection des canaux

pendant l'émission, la commande donnée relative au canal sélectionné et l'éventuel symbole de pile faible/vide s'affichent sur l'afficheur

activer la fonction SOLEIL

désactiver la fonction SOLEIL

fin de course intermédiaire

Chaque fois que le bouton SOLEIL est enfoncé, le moteur effectuera un mouvement:

activation

désactivation

AVANT DE LA TÉLÉCOMMANDE

P2 bouton de programmation

remplacer la batterie uniquement si elle est identique ou équivalente, éliminer les batteries usagées conformément à la réglementation en vigueur

CR2450

ARRIÈRE DE LA TÉLÉCOMMANDE

